LANDECOLOR, S. A.
FABRICA: Polígono Industrial n.º 1
C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)
Fax ventas: 91 884 43 39
e-mail: landecolor@landecolor.com
web: www.landecolor.es

FALTECH UNA CAPA BLANCO

Recubrimiento especial de altas prestaciones para aplicar sobre falsos techos ya montados. Con este producto se evitan los problemas que provoca la aplicación de pinturas plásticas, ya que una vez seco se pueden desmontar los paneles y manipularlos sin problemas de desconchados.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- *Peso específico:* 1,550 – 0.050 gr./litro
- *Viscosidad:* 120 ± 5 UK a 20ºC.
- *Acabado:* Mate.
- *Secado al aire (20 º C):*
  - *Seco al tacto:* 20 minutos.
  - *Seco total:* Menos de 2 horas.

RENDIMIENTO

El rendimiento es de 3-4 ***m²/Kg.***

SUMINISTRO

Se suministra en envases de 20 kilos.

CAMPO DE APLICACIÓN

Producto indicado para la renovación de falsos en naves, oficinas, grandes superficies, etc…los cuales no pueden ser desmontados para su pintado.

SOPORTES

Los soportes deben estar limpios, duros y exentos de materias disgregables.

LANDECOLOR, S. A.
FABRICA : Polígono Industrial n.º 1
C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)
Fax ventas: 91 884 43 39
e-mail: landecolor@landecolor.com
web: www.landecolor.es

FALTECH UNA CAPA BLANCO

MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el contenido del envase para garantizar una total homogeneidad. La aplicación puede realizarse por medio de proyección a ***pistola***.
Atóxica.
Las herramientas deben limpiarse con agua, así como las manchas y salpicaduras.

COLORES

Blanco.

ALMACENAJE

Hasta 24 meses en envase original cerrado.
Presérvese de las heladas y la exposición directa al sol.

●●●●●●●●●●●●●

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.
La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

Edición 21-06-13. Anula las anteriores.